

Link do produktu: <https://www.megasmyk.pl/bestway-57313-basen-rozporowy-fast-set-z-pompa-filtracyjna-4-57m-x-0-84m-p-2109.html>



Bestway 57313 BASEN ROZPOROWY FAST SET Z POMPA FILTRACYJNĄ 4.57m x 0.84m

Cena brutto	577,90 zł
Cena netto	469,84 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	3530
Kod EAN	6942138951493
Producent	Bestway

Opis produktu

Bestway® Fast Set™ Okrągły nadmuchiwany basen o wymiarach 4,57 m x 84 cm w zestawie

Fast Set™ Ø4,57m x 84cm firmy Bestway® to świetny rodzinny basen. Basen ten montuje się w ciągu kilku minut na płaskiej powierzchni, ponieważ tylko górny pierścień wymaga napompowania; korpus basenu ma wkładkę, która unosi się po napełnieniu basenu wodą. Zestaw zawiera pompę filtrującą o pojemności 2006 litrów i wkład filtrujący, aby woda była świeża i czysta. Jest również wyposażony w zawór spustowy z kontrolą przepływu, który pozwala na szybkie spuszczenie wody pod koniec sezonu. Basen Fast Set™ jest wykonany z mocnego materiału Tritech™, dzięki czemu jest wyjątkowo trwały i gwarantuje zabawę przez długie lata!

Łatwy montaż w 10 minut

Wytrzymałe 3-warstwowe ściany boczne z PVC i poliestru

Niecka jest wyposażona w nadmuchiwany górny pierścień

Wybierz równą powierzchnię, napompuj górny pierścień, a basen podniesie się, gdy będzie wypełniany wodą

Wbudowany zawór spustowy z kontrolą przepływu ułatwia opróżnianie poprzez podłączenie zaworu do węża ogrodowego (z dołączonym adapterem) w celu spuszczenia wody

Basen jest wyposażony w złącza zapewniające kompatybilność z pompami filtrującymi Flowclear™

Pojemność wodna (80%): 9677 l (2556 gal.)

Podwodne łatki naprawcze

Wyjątkowo mocne ściany boczne tego basenu są zbudowane z Tritech™, 3-warstwowego wzmocnionego materiału z rdzeniem z siatki poliestrowej umieszczonym pomiędzy dwiema warstwami materiału PVC o dużej grubości. Tworzy to całkowitą grubość 0,40-0,80 mm w zależności od rozmiaru basenu, oferując doskonałą wytrzymałość i trwałość

Zawartość: jeden basen, pompa filtrująca # 58383 (220-240 V ~, przepływ wody 530 galonów,

480 galonów przepływu wody w zintegrowanym systemie basenowym), kompatybilny z wkładem 58094 (II) 220-240V